

# 1000 SR-Tower

Der Allrounder für die sensiblen Bereiche



## ANWENDUNG

## VORTEILE

<p><b>Allgemein</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schnell, sanft und extrem effizient</li> <li>✓ Gesundheits- und umweltschonend</li> <li>✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar</li> </ul>
<p><b>Teilereinigung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor</li> <li>✓ Mit oder ohne Reiniger schonend für sensible Oberflächen</li> <li>✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers</li> </ul>
<p><b>Maschinenreinigung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mit der eigenen Emulsion</li> <li>✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche</li> <li>✓ Reduzierung der Stillstandszeiten</li> </ul>
<p><b>Entkeimung von Kühlschmierstoffen (Option)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Wirksame Entkeimung = längere Lebensdauer KSS</li> <li>✓ Ohne Chemie &amp; Biozide = weniger Gesundheitsprobleme</li> <li>✓ Bei laufender Produktion = kein Maschinenstillstand</li> </ul>
<p><b>Anwendungs- beispiele</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Werkzeugmaschinen reinigen und KSS entkeimen</li> <li>✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher...</li> <li>✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> </ul>

## Technische Daten 1000 SR-Tower

- Mobil und unabhängig
- Mit geschlossenem Aufbausatz inkl. Absaugung
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Für Umgebungen mit besonderen hygienischen Ansprüchen



Technische Daten	1000 SR-Tower
Arbeitsdruck	Ca. 3,0 - 7,5 bar
Betriebstemperatur	Ca. 95°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,1 - 1,8 Liter / Minute
Stromart Gerät + Toweraufsatz	3P-N-PE/400V/50Hz/16A + 230V/50Hz/16A
Nennleistung	10,1 KW Gerät + 1,1 KW Tower
Füllmenge	60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter
Füllstandüberwachung Tank	Standard
Tankbefüllung	Mit Schlauch-Schnellkupplung
Maße	1100 x 600 x 1900 mm
Gewicht (leer)	Ca.150 kg
Tragfähigkeit der Wanne	80 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Geräuschpegel	< 70 dBA
Druckverstellung	Stufenlos am Gerät
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Externe Ansaugung	Option 1000 ASR
Thermische Entkeimung	Option 1000 EK
Dosierpumpe für Reiniger / Konzentrat	Option DE-DP
Anschlußkabel	7,5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 1 Meter im Tower
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF
Edelstahl-Upgrades	Option SR-EC (Chassis) & 1000 ER (Rollen)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 13.08.2021