

Produktinformation

B 1200

Reinigungskonzentrat mit temporärem Korrosionsschutz

- Anwendungsgebiete:**
- für Reinigungsarbeiten in Industrie, Haushalt, Landwirtschaft, Reparaturbetrieben
 - zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Fußböden und Motoren
 - Ultraschall-, Tauch-, Wisch- oder Abwaschverfahren
 - idealer Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger
 - auch für Niederdruck-Heißreinigungsgeräte
 - bei sachgemäßer Anwendung zur Reinigung von Stahlteilen vor konventionellen Lackierprozessen
- Eigenschaften:**
- hervorragendes Fett- und Schmutzlösevermögen
 - abgelöste Fett- und Ölverschmutzungen scheiden sich nach oben ab
 - hinterlässt temporären Korrosionsschutz
- Anwendungsweise:**
- In Tauch- und Ultraschallanlagen:
- Konzentration: 1 - 10 %
Anwendungstemperatur: 50 - 90°C
Behandlungszeit: je nach Verschmutzung 1 - 10 min.
- Im Wisch- und Abwaschverfahren:
- Konzentration: 5 - 100 %ig
Reinigerlösung mit Schwamm, Lappen, Bürste oder Sprühgerät auf die zu reinigenden Teile aufbringen. Nach kurzer Einwirkzeit (je nach Verschmutzungsgrad 1 - 10 Min.) mit klarem Wasser nachspülen und anschließend trocken wischen.
- Im Hochdruck- und Dampfstrahlverfahren:
- 10-%ig im Vorratsbehälter ansetzen
Je nach Bedarf an der Lanze zudosieren.
- Im Niederdruckverfahren:
- 2 – 3%ig im Vorratsbehälter ansetzen
Je nach Bedarf an der Lanze zudosieren.
- Badführung:**
- Konzentrationsbestimmung durch Titration:
- | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Vorlage | 50 ml | 50 ml |
| Indikator | Methylrot | Bromphenolblau |
| Maßlösung | 0,1 N Salzsäure | 0,1 N Salzsäure |
| Faktor | 0,147 | 0,159 |

Technische Daten:

Beschaffenheit:	hellgelb leuchtende Flüssigkeit mit angenehmem Geruch
Dichte (20 °C):	1,05 ± 0,01
pH-Wert Konz.:	10,6 ± 0,3
pH-Wert 1 %:	9,5 ± 0,3

Inhaltsstoffangabe gem. Detergenzienverordnung
648/2004/EG

< 5 % Phosphonate

> 5 % ≤ 15 % nichtionische Tenside

< 5 % anionische Tenside

Haltbarkeit: 24 Monate bei +5 °C bis +50 °C, trocken und verschlossen.

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nummer: 070601
Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasseraufbereitung zugeführt werden.

Gültig nur in Verbindung mit dem dazugehörigen EU-Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 01.07.2024